



Camping Sat Anlage

Diese HDTV taugliche SCHWAIGER Satellitenanlage ist speziell für den mobilen Einsatz zusammengestellt. Der 42 cm Stahl Spiegel lässt sich schnell und einfach auf das im Lieferumfang enthaltene Dreibeinstativ montieren. Das Stativ hat eine Auszugshöhe von bis zu 1,5 m, kann sicher im Boden verankert werden und lässt sich schnell und einfach aufbauen. Dank dem beigelegtem SAT Finder lässt sich die SAT-Anlage schnell und exakt auf den gewünschten Satelliten ausrichten. Das beigelegte Single LNB ist das Herzstück der Anlage

und sorgt dafür, dass alle Programme in digitaler Qualität empfangen werden können. Das LNB verfügt über herausragende Empfangseigenschaften und überzeugt durch Langlebigkeit und Qualität. Mit dem 21,5 Zoll großen Full HD LED Fernseher, mit eingebautem Triple Tuner (DVB-C, DVB-T2, DVB-S2) erhalten Sie ohne Umwege ein scharfes und dynamisches HD Bild auch über HD+. Das für den Anschluss benötigte SAT-Kabel ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

TVSET1
4004005029154



4 004005 029154

HIGHLIGHTS (TVSET1)

- SET bestehend aus:
 - » 1x DYON Smart 22XT V2
 - » 1x Stahl Offset Antenne (Ø 40 cm)
 - » 1x Digitales Single LNB
 - » 1x Aluminium Dreibeinstativ
 - » 1x SAT Finder (3+1 LED)
 - » 1x SAT Anschlusskabel (10 m, 75 dB)
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvietalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Lieferumfang: Stahl Offset Antenne, Full HD LED Fernseher, Dreibeinstativ, Sat Finder, Single LNB, 10m Koaxialkabel

TECHNISCHE DATEN

Einsatzort	Außenbereich	Garantie	2 Jahre Gewährleistung (gesetzlich)
------------	--------------	----------	-------------------------------------

DYON SMART 22XT V2

- FULL-HD LED TV
- Energieeffizienz F
- Eingebauter HD Triple Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle (ready for HD+)
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- HDMI-Anschluss
- USB-Anschluss
- LAN-Anschluss
- WiFi 2,4 GHz
- Taste für Netflix und Prime Video
- Lieferumfang: Fernseher, Bedienungsanleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)

TECHNISCHE DATEN

Tuner	Triple Tuner (S2/C/T2)	Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/DiSEqC 1.1/DiSEqC 1.2/DiSEqC 1.3
Anschlüsse	1x CI+ Schacht	Fernbedienung:	Ja (im Lieferumfang enthalten)
	1x Mini AV Anschluss	Spannungsversorgung	100 - 240 V AC
	1x USB Anschluss	Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb 19 W
	1x HDMI Anschluss	Energieeffizienz	F
	1x Kopfhöreranschluss	Farbe	Schwarz
	1x LAN Anschluss	Abmessungen (Breite)	504 mm
	1x LNB Anschluss (DVB-S2)	Abmessungen (Höhe)	340 mm
	1x Antenneneingang (DVB-T2/C)	Abmessungen (Tiefe)	156 mm
	1x Digitaler Audio Ausgang (opt.)	Verpackungsart	Karton
Bildschirmdiagonale	54,6 cm / 21,5 "		
Bildschirm	16:9 / 1920 x 1080 Px		
VESA Norm	75 x 75		
Auflösung	1080p/i/720p/576p/480p/i		

STAHL OFFSET ANTENNE (Ø 40 CM)

- Masthalterung mit Sechskantmuttern
- Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs
- Lieferumfang: Stahl Spiegel, Masthalterung, Montage-material

TECHNISCHE DATEN

Reflektor (Breite)	424 mm
Reflektor (Höhe)	424 mm
Frequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Feedaufnahme	40 - 40 mm
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet
Material Rückenteil	Kunststoff
Material Masthalter	Stahl galvanisiert

Material LNB Halterung	Kunststoff
Material LNB Tragarm	Aluminium
Antennengewinn (max.)	32,6 dB
Einstellbereich Elevation	5 - 48 °
Offsetwinkel	25 °
Halbwertsbreite	5 °
Spannbereich Mastschelle	32 - 60 mm

DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle

- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Single LNB

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Empfangssystem	SINGLE (1 TN)
Anschlüsse	1x F-Buchse
Eingangsfrequenz	10,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)

Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Feedaufnahme	40 mm
Produktmaterial	Kunststoff witterungsbeständig
Farbe	Hellgrau
Abmessungen (Breite)	39 mm
Abmessungen (Höhe)	100 mm
Abmessungen (Tiefe)	54 mm
Verpackungsart	Karton

ALUMINIUM DREIBEINSTATIV

- Ideal für Camper geeignet
- Zur Befestigung von Offset Antennen mit Durchmesser von bis zu 80 cm geeignet

- Auszugshöhe einstellbar bis 150 cm
- Platzsparender Transport
- Lieferumfang: Dreibein-Stativ aus Aluminium, 3 Zeltheringe

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Einsatzort	Außenbereich
Montageart	Stand Alone
Produktmaterial	Aluminium
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Länge)	800 mm
Gewicht	1,7 kg
Abmessungen (Breite)	130 mm
Verpackungsart	Karton

SAT FINDER (3+1 LED)

- Besonders für ASTRA und EUTELSAT geeignet
- Gute Ablesbarkeit aller Anzeigen durch lichtstarke LEDs
- Leuchtdioden mit breitem Messbereich

- Schnelle und exakte Ausrichtung von SAT Offset Antennen auf den Satelliten
- Stromversorgung über den angeschlossenen Receiver
- Lieferumfang: 1x SAT Finder

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Anschlüsse	2x F-Buchse
Anzeige	4 LED
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Anzeige Signalqualität	Ja
Anzeige Signalstärke	Ja
Durchgangsdämpfung	< 8 dB
Spannungsversorgung	80 mA
	80 mA

Produktmaterial	Aluminium
Abmessungen (Breite)	93 mm
Abmessungen (Höhe)	49 mm
Abmessungen (Tiefe)	30 mm
Farbe	Silber
Verpackungsart	Schiebeblister SBL7S-43

SAT ANSCHLUSSKABEL (10 M, 75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit elektromagnetischer Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

Qualität	BASIC
Anschlüsse	2x F-Stecker
Kabellänge	10 m
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter)
	2,8 mm (Dielektrikum)
	5 mm (Mantel)

Schirmung	doppelt geschirmt
Schirmungsmaß	> 75 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Banderole